



G23 - ADDITIVO ANTIGELO / ANTIACQUA DIESEL (-20° / 60L)

Uso: Versare nel serbatoio a veicolo fermo e spento prima di introdurre il gasolio.



ISTRUZIONI: 1. Aggiungere direttamente al gasolio nel serbatoio, nella dose ottimale di un flacone ogni 60 litri di gasolio prima di fare il pieno. 2. Ripetere il trattamento a seconda della necessità e delle temperature.

Benefici: Aiuta a prevenire i problemi invernali ed i costi di riparazione delle tubazioni e filtri che si otturano per il gelo. Previene il congelamento impedendo la formazione di paraffine che otturano i condotti alle basse temperature. Respinge l'acqua ed esercita un'azione lubrificante che migliora il funzionamento del motore nel caso di gasolio a basso tenore di zolfo. Pulisce gli iniettori eliminando i depositi della combustione e favorendo il mantenimento dell'efficienza del motore.

- Il G23 è un additivo **Antigelo diesel invernale** di comodo e facile impiego.
- Inoltre il G23 è anche un additivo **anti-acqua** per motori diesel, che rimuove depositi di acqua e umidità, favorendo di nuovo il buon funzionamento del motore.
- **Va aggiunto al gasolio PRIMA che sopraggiungano le basse temperature invernali per favorire il ricircolo dei liquidi trattati nelle tubazioni e nei filtri gasolio.**
- Il G23 viene consegnato in confezioni da 12 flaconi da 250 ml ciascuno.