

prodotto: **GRASSO 1000 USI**

Descrizione Grasso lubrificante costituito da basi severamente raffinate ; caratterizzato da buona resistenza al calore, stabilità meccanica, resistenza all'acqua ed alla corrosione.

Impieghi E' un antigrippante, previene l'ossidazione dei metalli, resiste all'umidità, all'acqua marina, ed alle alte temperature.
Utilizzabile nelle più svariate applicazioni: ideale in casa, per l'auto, il giardinaggio, l'industria; indicato per la lubrificazione di cardini, serrature, cerniere, slitte, serrande, etc.

Imballi Tubetto - 100 ml

**Caratteristiche
Tecniche**

<i>Colore</i>		ambrato
<i>Forma</i>		Pasta
<i>Punto di goccia</i>	(ASTM D556)	> 180 °C
<i>Corrosione su rame</i>	(ASTM D 4048)	1a
<i>Penetrazione manipolata</i>	(ASTM D217)	265 - 295 mm/10
<i>Temperatura operative</i>		-20 ÷ 120 °C
<u>Caratteristiche olio base:</u>		
<i>Peso specifico:</i>		ca. 0,89 g/cm ³
<i>Viscosità a 40°C:</i>	(ASTM D445)	100 mm ² /s

Applicazione Le superfici debbono essere pulite, prive di residui (polvere, ruggine); la presenza di altri lubrificanti può alterare l'adesività.

Stoccaggio Stabile in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).

Note particolari Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.