

GAMMA PROFESSIONALE SPRAY

M33 SILICONE SPRAY

Lubrificante al silicone
concentrato e senza grasso



USO:

Spruzzare sulle superfici da trattare.

ISTRUZIONI: 1. Spruzzare stendendo un velo sottile di prodotto sulla superficie pulita. Rimuovere eventuali eccedenze. 2. Servirsi della cannucchia per la massima precisione nei punti minuti.

BENEFICI

Fornisce lubrificazione senza grasso per prevenire incollaggi o scricchiolii di parti in movimento. Lubrifica e impermeabilizza parti metalliche, in gomma, plastica, cablaggi elettrici. Protegge dalla corrosione, scongela, elimina attriti e cigolii.

- L'M33 lubrifica cerniere, porte scorrevoli, chiusure di finestre, ecc. Serve anche a tenere lontana l'umidità da cavi elettrici, cappucci isolanti, connettori. Ideale per cavi acceleratore, cavi frizione, cavi Bowden.
- La formula dell'M33 è ideale per impieghi professionali poichè contiene da due a tre volte più silicone attivo dei prodotti di concorrenza.
- La presenza di una maggior quantità di silicone fornisce una maggior durata del velo lubrificante steso sulle superfici trattate prevenendo il rimanifestarsi di cigolii, incollamenti ecc.
- La formula senza grasso aiuta a evitare che la sporcizia si appiccichi in breve tempo allo strato lubrificante, come avviene quando si usano grassi o normali oli minerali.
- L'azione lubrificante degli spray al silicone resta efficace entro un campo di temperatura più esteso sia in alto che in basso rispetto a quella di prodotti spray basati sul petrolio. Tale campo per il lubrificante al silicone dell'M33 varia tra -40°C e +204°C.
- L'M33 può servire molto bene anche per impedire alla neve di attaccarsi alle pale, cucchiaie olamine dei dispositivi spazzaneve, alla superficie degli sci, ecc.
- L'M33 viene consegnato in confezioni da 12 bombolette da 400 ml ciascuna.